

2024

ÜRÜN KATALOĐU



grangos

DEWALT

STANLEY

ZÜMRÜT
MAKİNA TİCARET LTD.ŞTİ.

İÇİNDEKİLER INDEX

grangos

Caraskal
Hubzuglar
Transpalet

grangos

Profesyonel **Bez** Taşıma **Çantaları**

grangos

Takım **Arabaları**
Servis **Arabaları**
Takım **Tezgâhları**

grangos

PPRC **Boru** Kaynak **Makineleri** ve
Paftalar

grangos

El **Aletleri**

DEWALT

Yıkama **Makineleri**

STANLEY

Su **Pompaları**

Caraskal Hubzuglar Transpalet

**Fiyatlarımıza KDV dahil deęildir. Gerektięinde listeyi deęiřtirme hakkımız saklıdır.
Listede yer alan ürünlerin fiyat ve görsellerindeki hatalardan firmamız sorumlu deęildir.**

GRCK053 - 0,5 TON 3 METRE CARASKALTeknik Özellikler:

Kapasite: 0.5 ton
Kaldırma Yüksekliği: 3 metre
Zincir Donanım Sayısı: 1
Minimum Yükseklik: 240 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 6 mm
Ağırlık: 10 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK055 - 0,5 TON 5 METRE CARASKALTeknik Özellikler:

Kapasite: 0.5 ton
Kaldırma Yüksekliği: 5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 1
Minimum Yükseklik: 240 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 6 mm
Ağırlık: 13 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK13 - 1 TON 3 METRE CARASKALTeknik Özellikler:

Kapasite: 1 ton
Kaldırma Yüksekliği: 3 metre
Zincir Donanım Sayısı: 1
Minimum Yükseklik: 270 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 6 mm
Ağırlık: 11 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK15 - 1 TON 5 METRE CARASKAL



Teknik Özellikler:

Kapasite: 1 ton
Kaldırma Yüksekliği: 5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 1
Minimum Yükseklik: 270 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 6 mm
Ağırlık: 14 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK23 - 2 TON 3 METRE CARASKAL



Teknik Özellikler:

Kapasite: 2 ton
Kaldırma Yüksekliği: 3 metre
Zincir Donanım Sayısı: 2
Minimum Yükseklik: 380 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 6 mm
Ağırlık: 14,4 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK25 - 2 TON 5 METRE CARASKAL



Teknik Özellikler:

Kapasite: 2 ton
Kaldırma Yüksekliği: 5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 2
Minimum Yükseklik: 380 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 6 mm
Ağırlık: 19 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli gret 80 zincir

GRCK33 - 3 TON 3 METRE CARASKAL



Teknik Özellikler:

Kapasite: 3 ton
Kaldırma Yüksekliği: 3 metre
Zincir Donanım Sayısı: 2
Minimum Yükseklik: 470 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 8mm
Ağırlık: 24 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK35 - 3 TON 5 METRE CARASKAL



Teknik Özellikler:

Kapasite: 3 ton
Kaldırma Yüksekliği: 5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 2
Minimum Yükseklik: 470 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 8mm
Ağırlık: 33 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK53 - 5 TON 3 METRE CARASKAL



Teknik Özellikler:

Kapasite: 5 ton
Kaldırma Yüksekliği: 3 metre
Zincir Donanım Sayısı: 2
Minimum Yükseklik: 380 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 10mm
Ağırlık: 39 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRCK55 - 5 TON 5 METRE CARASKALTeknik Özellikler:

Kapasite: 5 ton
Kaldırma Yüksekliği: 5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 2
Minimum Yükseklik: 380 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 10mm
Ağırlık: 49 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRH07 - 0,75 TON 1,5 METRE HUBZUGTeknik Özellikler:

Kapasite: 0.75 ton
Standart Zincir Boyu: 1.5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 1
Minimum Yükseklik: 240 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 6 mm
Ağırlık: 7 kg

Kaliteli G 80 zincir

GRH15 - 1,5 TON 1,5 METRE HUBZUGTeknik Özellikler:

Kapasite: 1.5 ton
Standart Zincir Boyu: 1.5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 1
Minimum Yükseklik: 240 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 8 mm
Ağırlık: 12 kg

Kaliteli G 80 zincir

GRH3 - 3 TON 1,5 METRE HUBZUG



Teknik Özellikler:

Kapasite: 3 ton
Standart Zincir Boyu: 1.5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 1
Minimum Yükseklik: 270 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 10 mm
Ağırlık: 18 kg

Döküm blok yük kanca özelliği
Çift tırnaklı emniyet balata sistemi
Kaliteli G 80 zincir

GRH6 - 6 TON 1,5 METRE HUBZUG



Teknik Özellikler:

Kapasite: 6 ton
Standart Zincir Boyu: 1.5 metre
Zincir Donanım Sayısı: 2
Minimum Yükseklik: 270 mm
Yük Zincir Ölçüsü: 10 mm
Ağırlık: 27 kg

Kaliteli G 80 zincir

GRTP25 - 2,5 TON TRANSPALET



Teknik Özellikler

Taşıma kapasitesi: 2.5 Ton
Minimum Çatal Yüksekliği: 75 mm
Maksimum Kaldırma yüksekliği: 190 mm
Çatal Genişliği: 550 mm
Çatal Uzunluğu: 1150 mm
Çatal Boyutları: 160x55 mm
Yön Tekerleri: Ø180 mm
Yük Tekerleri: Ø80x70 mm
Ürün Ağırlığı: 69 kg

Sağ alt kısımda bulunan ayak pedali sayesinde paletlerinizi kolaylıkla indirebilirsiniz.
Poliüretan tekerler sayesinde gürültü yapmaz.

POLİÜRETAN TEKER

Profesyonel Bez Taşıma Çantaları

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Gerektiğinde listeyi deęiştirme hakkımız saklıdır.
Listede yer alan ürünlerin fiyat ve görsellerindeki hatalardan firmamız sorumlu değildir.

GRC04 - 14" FERMUARLI BEZ ALET TAŞIMA ÇANTASI

Teknik Özellikler:

Yüksek kaliteli, su geçirmez kumaş özelliğine sahiptir.
Çoklu iç ve dış cepleri bulunmaktadır.
Metal destekli fermuar sistemine sahiptir.
Dayanıklı köşe kısımları çantanın gövdesini dik hale getirir.
Perçinli bağlantı yerleri ile kaliteli kumaşı sayesinde taban ve gövde kolayca yırtılmaz.
Ped destekli, metal bağlantılı dokuma omuz askısı, sağlam dokuma tutma sapları mevcuttur.
Metalle bağlantılı omuz için askı aparatı mevcuttur.
Ön kısımda 1 adet kapaklı cep bulunmaktadır.
Ölçüsü; 32x18x26 cm

GRC06 - 16" FERMUARLI BEZ ALET TAŞIMA ÇANTASI

Teknik Özellikler:

Yüksek kaliteli, su geçirmez kumaş özelliğine sahiptir.
Çoklu iç ve dış cepleri bulunmaktadır.
Ön kısımda yer alan cırtlı tutacak kısımlar sayesinde su terazisi, uzatma borusu, gibi ürünler kolaylıkla taşınabilir.
Metal destekli fermuar sistemine sahiptir.
Dayanıklı köşe kısımları çantanın gövdesini dik hale getirir.
Perçinli bağlantı yerleri ile kaliteli kumaşı sayesinde taban ve gövde kolayca yırtılmaz.
Ped destekli, metal bağlantılı dokuma omuz askısı, sağlam dokuma tutma sapları mevcuttur. Metalle bağlantılı omuz için askı aparatı mevcuttur.
Ölçüsü; 37x23x31 cm

GRC08 - 18" FERMUARLI BEZ ALET TAŞIMA ÇANTASI

Teknik Özellikler:

Yüksek kaliteli, su geçirmez kumaş özelliğine sahiptir.
Çoklu iç ve dış cepleri bulunmaktadır.
Ön kısımda 1 adet kapalı cep, 4 adet açık cep bulunmaktadır. İç kısımda 1 adet bağlamalı cep, 2 adet açık cep bulunmaktadır.
Metal destekli fermuar sistemine sahiptir.
Dayanıklı köşe kısımları çantanın gövdesini dik hale getirir.
Perçinli bağlantı yerleri ile kaliteli kumaşı sayesinde taban ve gövde kolayca yırtılmaz.
Ped destekli, metal bağlantılı dokuma omuz askısı, sağlam dokuma tutma sapları mevcuttur.
Metalle bağlantılı omuz için askı aparatı mevcuttur.
Ölçüsü; 50x34x26 cm

GRC10 – PROFESYONEL SIRT ÇANTASI



Teknik Özellikler:

Yüksek kaliteli, su geçirmez kumaş özelliğine sahiptir.

Metal destekli fermuar sistemine sahiptir.

Geniş iç hacmi ile ped destekli, sağlam dokuma tutma sapları mevcuttur. Ön cepte 2 adet kapalı, 2 file destekli bölmesi vardır.

Arka cepte hem sabit 3 bölme hem de çok gözlü düzenleyici sayesinde tornavida ve anahtarlar muhafaza edilebilir ve düşmesi engellenir.

2 adet yan bölmeler ile Tablet ve laptop için de kullanılabilir.

Çok fonksiyonlu 22 adet bölme mevcuttur.

Yan kısımdaki fermuarlı ceplerin üzerinde ve kol kısmındaki reflektörler sayesinde gece görüşünü kolaylaştırır.

Ölçü; 39x17x49 cm

GRC02 - BEL TİPİ ALET TAKIM ÇANTASI



Teknik Özellikler:

Ölçüsü 16 x 24 x 11 cm

Su geçirmez 600x600 dayanıklı denim kumaş

Geniş kapalı bir adet cep mevcuttur.

Tabanda kuş gözü havalandırma

Çeşitli yüzeylerde dolgu malzemesi kullanılmıştır.

Ön yüzeyde file cep, yan yüzeylerde tek gözlü bölmeler

Kişisel eşyalarınızı korumak için uygundur.

Bölme bağlantılarında özel troklar mevcuttur.

Bel kullanımı için özel kemer askısı

Maksimum 2 kg taşıma kapasitesi

Nemli bez ile temizlenebilir.

Teknisyenler için tavsiye edilir.



**Takım
Arabaları
Servis Arabaları
Takım
Tezgâhları**

GRTA05 - 5 ÇEKMECELİ PROFESYONEL TAKIM ARABASI

Teknik Özellikler:

- 5 bölmeli sağlam ve dayanıklı plastik üst malzeme tabla
- %100 açılabilir *rulman mandallı* çekmeceler
- Merkezi kilit sistemi mevcuttur.
- 2 adet sabit, 1 adet frenli ve 1 adet dönerli tekerlekler
- Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
- 5 adet çekmeceli takım arabası
- Eloksallı tutma çitası
- Teleskobik tutma kolu
- Yerli üretim
- Ürünün ölçüsü : 60x45x90 cm dir.
- 1.çekmece - 49x37x7cm
- 2.çekmece - 49x37x7cm
- 3.çekmece - 49x37x7cm
- 4.çekmece - 49x37x7cm
- 5.çekmece - 49x37x12,5cm

GRTA09 - 5 ÇEKMECELİ PROFESYONEL TAKIM ARABASI

Teknik Özellikler:

- 5 bölmeli sağlam ve dayanıklı plastik üst malzeme tabla
- %100 açılabilir *teleskobik mandallı* çekmeceler
- Merkezi kilit sistemi mevcuttur.
- 2 adet sabit, 1 adet frenli ve 1 adet dönerli tekerlekler
- Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
- 5 adet çekmeceli takım arabası
- Eloksallı tutma çitası
- Teleskobik tutma kolu
- Yerli üretim
- Ürünün ölçüsü : 60x45x90 cm dir.
- 1.çekmece - 49x37x7cm
- 2.çekmece - 49x37x7cm
- 3.çekmece - 49x37x7cm
- 4.çekmece - 49x37x7cm
- 5.çekmece - 49x37x12,5cm

GRSA01 - TEK ÇEKMECELİ SERVİS ARABASI

Teknik Özellikler:

- 3 bölmeli ve 1 çekmeceli sağlam ve dayanıklı
- %100 açılabilir *rulmanlı, mandallı* tek çekmece
- 4 adet dönerli tekerlekler
- Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
- Tek çekmeceli sehpa
- Ekosallı tutma çitası
- Teleskobik tutma kolu
- Oto servisi, hastane, okul, ofis gibi bir çok alanda kullanılabilir.
- Yerli üretim
- Ürünün Ölçüleri :
- Ürünün Dış Ölçüsü : 60x44x93cm dir.
- En üst Bölme - 59x43x3cm
- Orta Bölme - 59x43x3cm
- En Alt Bölme - 59x43x3cm
- 1. Çekmece - 49x37x6cm

GRTT06 - 6 ÇEKMECELİ TAKIM TEZGÂHI**Teknik Özellikler:**

Çekmece Ölçüsü: 49x35x6 CM 6 adet çekmece
Pano Ölçü: 194x91x4 CM
Tezgah Ölçü: 194x63.50x2 CM
Toplam Boyut: 194x185x65 CM

120 cm led aydınlatma
50 adet kanca
1 adet anahtarlık
1 adet tornavidalık
2 adet 220V düğmeli priz
Yüksek dayanımlı elektrostatik toz boya
6 adet rulmanlı çekmece mevcuttur.
Çekmecelerin alt kısmında yer alan 190x45 cm ölçüsünde ahşap raf bulunmaktadır.
Ürün, masa ve tel stant demonte olarak tek parça gönderilmektedir.
Kurulumu basittir.

PPRC Boru Kaynak Makineleri ve Paftalar

**Fiyatlarımıza KDV dahil deęildir. Gerektięinde listeyi deęiřtirme hakkımız saklıdır.
Listede yer alan ürünlerin fiyat ve görsellerindeki hatalardan firmamız sorumlu deęildir.**

GRKM05-SET 1550W PRO TİP PLASTİK BORU KAYNAK MAKİNESİ**Teknik Özellikler:**

Güç : 1550W

Voltaj : 220V- 240V 50-60Hz

Sıcaklık Aralığı : 50-300°C

Kaynatma Çapı : 16 – 75 mm

Ağırlık : 5,7 kg

Termostat ve çift rezistanslıdır.

Rezistanslar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

Alüminyum gövdeye sahiptir.

Set içerik : kaynak makinesi, mengene ayak, boru makası, allen anahtar, metre, su terazisi, 20mm-25mm-32mm-40mm pafta

GRKM09-SET - 750W MİNİ TİP PLASTİK BORU KAYNAK MAKİNESİ**Teknik Özellikler:**

Güç : 750W

Voltaj : 220V- 240V 50-60Hz

Sıcaklık Aralığı : 50-300°C

Kaynatma Çapı : 16 – 32 mm

Ağırlık : 2.3 kg

Termostat ve çift rezistanslıdır.

Rezistanslar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

Plastik gövdeye sahiptir.

Set içerik : kaynak makinesi, plastik ayak, allen anahtar, 20mm-25mm-32mm pafta

GRKM21-SET - 2000W PROFESYONEL BORU KAYNAK MAK. SETLİ**Teknik Özellikler:**

Güç: 2000 W

Voltaj: 220V - 240V 50 - 60 Hz

Sıcaklık Aralığı: 50 - 300°C

Kaynatma Çapı: 16 - 32 mm

Ağırlık: 2.3 kg

Termostat ve çift rezistanslıdır.

Rezistanslar paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

Plastik gövdeye sahiptir.

Set içerik : : kaynak makinesi, plastik ayak, allen anahtar, 20 - 25 - 32 mm pafta

PROFESYONEL TEFLON KAPLAMALI PAFTALAR

<u>KOD</u>	<u>AÇIKLAMA</u>
GRKP16	- 16mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP20	- 20mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP25	- 25mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP32	- 32mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP40	- 40mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP50	- 50mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP63	- 63mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP75	- 75mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP90	- 90mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP110	- 110mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP125	- 125mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA
GRKP160	- 160mm TEFLON KAPLAMALI PAFTA

Teknik Özellikler:

Bütün boru kaynak makinelerle uyumludur.

DVS 2208 standartlarına uygundur.

Alüminyum enjeksiyon baskı sistemi ile üretilmiştir.

Çelik cıvata ve somun kullanılmıştır.

Dış yüzeyi yüksek kaliteli teflon ile kaplanmıştır.

Teflon kaplama öncesi kumlama yapılmıştır.

El Aletleri

**Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Gerektiğinde listeyi deęiřtirme hakkımız saklıdır.
Listede yer alan ürünlerin fiyat ve görsellerindeki hatalardan firmamız sorumlu değildir.**

GRBA04 - 4 LÜ BİJON ANAHTARI 17x19x21x22 MMTeknik Özellikler

17 mm - 11/16"

19 mm - 3/4"

21 mm - 13/16"

22 mm - 7/8"

19mm dış çap ölçüsü : 28.85mm

21mm dış çap ölçüsü : 32mm

22mm dış çap ölçüsü : 32.85-33mm

17mm dış çap ölçüsü : 27.60-27.90mm

GRLF01 - ŞARJLI LED FENER 400 LÜMENTeknik Özellikler

Pil: Şarj edilebilir Li-ion 1500mAh 3.7V

Lamba: 10 adet SMD LED

Işık Gücü: ~ 400 lm

Çalışma Ortamı: -20°C ... +50°C

Kullanım Süresi: ~ 3-3.5 Saat

Şarj Süresi: ~ 3 Saat

İçerik : Usb şarj kablosu

**400
LÜMEN****grangos**

Yıkama Makineleri

**Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Gerektiğinde listeyi deęiřtirme hakkımız saklıdır.
Listede yer alan ürünlerin fiyat ve görsellerindeki hatalardan firmamız sorumlu değildir.**

DXPW001M - 1800W 130 Bar BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Motor Gücü : 1800 W - 1,8 kW
Voltaj : 220 V / 50 Hz
Maksimum Basınç : 130 Bar
Maksimum Akış Hızı : 390 lt/sa
Maksimum Su Sıcaklık : 50 C°
Ağırlık : 15,9 kg

Üstün kaliteli 2800 rpm tek fazlı termal korumalı pompaya sahiptir.
Eloksal kaplamalı, paslanmaz çelik alüminyum pompa
Çevirmeli buton sayesinde pratik açma/kapama,
Ön kısımda bulunan hızlı su giriş bağlantı sistemi sayesinde kolay kullanım

DXPW002M - 2100W 150 Bar BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Motor Gücü : 2100 W - 2,1 kW
Voltaj : 220 V / 50 Hz
Maksimum Basınç : 150 Bar
Maksimum Akış Hızı : 450 lt/sa
Maksimum Su Sıcaklık : 50 C°
Ağırlık : 17,4 kg

Üstün kaliteli 2800 rpm tek fazlı termal korumalı pompaya sahiptir.
Eloksal kaplamalı, paslanmaz çelik alüminyum pompa
Çevirmeli buton sayesinde pratik açma/kapama,
Ön kısımda bulunan hızlı su giriş bağlantı sistemi sayesinde kolay kullanım

DXPW001DTS - 2800W 160 Bar BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Motor Gücü : 2800 W - 2,8 kW
Voltaj : 220 V / 50 Hz
Maksimum Basınç : 160 Bar
Maksimum Akış Hızı : 850 lt/sa
Maksimum Su Sıcaklık : 50 C°
Ağırlık : 17,9 kg

Üstün kaliteli 3400 rpm tek fazlı termal korumalı pompaya sahiptir.
Eloksal kaplamalı, paslanmaz çelik alüminyum pompa
Ergonomik buton sayesinde pratik açma/kapama, 2 farklı çalıştırma seçeneği,
Ön kısımda bulunan hızlı su giriş bağlantı sistemi sayesinde kolay kullanım

Su Pompaları

**Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Gerektiğinde listeyi deęiřtirme hakkımız saklıdır.
Listede yer alan ürünlerin fiyat ve görsellerindeki hatalardan firmamız sorumlu değildir.**

SXUP400PCE – 400W TEMİZ SU DALGIÇ POMPASI



Teknik Özellikler

Motor Gücü : 400 W
Voltaj : 230 V / 50 Hz
Maksimum Basınç : 0,8 Bar
Maksimum Akış Hızı : 9000 lt/sa
Maksimum Daldırma Derinliği : 7 mt
Maksimum Su Sıcaklık : 35 C°
Maksimum Emme Su Seviyesi : 5 mm
Koruma Sınıfı : IPX8
Ağırlık : 4,3 kg

SXUP750PTE – 750W KİRLİ SU DALGIÇ POMPASI



Teknik Özellikler

Motor Gücü : 750 W
Voltaj : 230 V / 50 Hz
Maksimum Basınç : 0,8 Bar
Maksimum Akış Hızı : 13500 lt/sa
Maksimum Daldırma Derinliği : 7 mt
Maksimum Su Sıcaklık : 35 C°
Maksimum Emme Su Seviyesi : 45 mm
Koruma Sınıfı : IPX8
Ağırlık : 5,94 kg



SXUP750XCE – 750W TEMİZ SU DALGIÇ POMPASI



Teknik Özellikler

Motor Gücü : 750 W
Voltaj : 230 V / 50 Hz
Maksimum Basınç : 0,85 Bar
Maksimum Akış Hızı : 11000 lt/sa
Maksimum Daldırma Derinliği : 7 mt
Maksimum Su Sıcaklık : 35 C°
Maksimum Emme Su Seviyesi : 23 mm
Koruma Sınıfı : IPX8
Ağırlık : 5,90 kg

SXUP1100XDE – 1100W KİRLİ SU DALGIÇ POMPASI



Teknik Özellikler

Motor Gücü : 1100 W
Voltaj : 230 V / 50 Hz
Maksimum Basınç : 1,05 Bar
Maksimum Akış Hızı : 16500 lt/sa
Maksimum Daldırma Derinliği : 7 mt
Maksimum Su Sıcaklık : 35 C°
Maksimum Emme Su Seviyesi : 45 mm
Koruma Sınıfı : IPX8
Ağırlık : 7 kg





ZÜMRÜT

MAKİNA TİCARET LTD.ŞTİ.

Yetkili Bayi :

Adres : Y. Dudullu Mah. Tavukçuyolu Cad. No:289/A 34775 Ümraniye / İSTANBUL

Tel. : 0216 540 81 04 pbx Faks : 0216 540 81 07

Web : www.zumrutltd.com Mail : info@zumrutltd.com